



AGAT CLEAN T5

Оправы doskonale sprawdzające się w pomieszczeniach Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych, na Oddziałach Intensywnej Opieki Medycznej jak również w innych oddziałach szpitalnych. Wymagane natężenie światła w takich pomieszczeniach wynosi min. 1000 lx dla badań i zabiegów, 500 lx dla pokoiw dializ, gabine-
tów opatrunkowych i dermatologicznych oraz 300 lx dla pokoiw, w których przeprowadzana jest endoskopia, kąpiele medyczne oraz masaż i radioterapia.

Fittings prove excellent in rooms of Hospital Emergency Services, Intensive-Care Units and in hospital departments. Luminous intensity there needs minimum 1000 lx for medical examination and treatment rooms, 500 lx for dialysis, wound dressing and dermatological rooms, 300 lx for endoscopy, therapeutic bath, massage and radiotherapy rooms.

Светильники отлично подходят для помещений отделений скорой помощи, отделений интенсивной терапии (реанимации) и в других отделениях больниц. Освещенность в таких помещениях должна составлять уровень минимум 1000 люкс в процедурных кабинетах и кабинетов осмотра пациентов, 500 люкс в кабинетах по переливанию и очищению крови, перевязочных и дерматологических отделениях, 300 люкс в кабинетах эндоскопии, помещениях для лечебных ванн, комнатах для массажа и радиотерапии.

5

AGAT CLEAN T5

Konstrukcja/Features/Конструкция

Oprawy do sufitów podwieszanych modułowych oraz kartonowo-gipsowych, do świetlówek liniowych T5. Kaseton wykonano z blachy stalowej lakierowanej proszkowo, w kolorze białym. Dostępne przesłony: raster typu pełna parabola w wersji matowej i wyblyszczanej wraz z szybą hartowaną; oraz szyba hartowana matowa oraz przesłona pryzmatyczna i opalizowana – montowane w ramce aluminiowej. Do elementów wyposażenia należą samouszczelniające się zatrzaski, uszczelka silikonowa i elektroniczne układy stabilizacyjno-zapłonowe. Na życzenie dostępne są wersje z modulem awaryjnym. Oprawy te zapewniają wysoki poziom ochrony przed wnikaniem pyłu i wody.

Range of clean luminaires for T5 linear fluorescent tubes, designed for modular and plaster-board suspended ceilings. Casing made of white powder-coated steel sheet. Available optics include: parabolic louver in matt or specular version with hardened glass; also transparent and matt hardened glass, prismatic or opal diffusers fixed in aluminium frames. Equipment includes selftightening clips, silicone gasket and electronic control gear. Emergency version available on request. Luminaires of this range provide high level of protection against penetration of dust and water.

Светильники этой группы предназначены для модульных, подвесных и гипсокартонных потолков. Применяемые в них источники света это линейные лампы T5. Корпус из стального листа, покрытого методом порошковой покраски в белый цвет. Доступные варианты отражателей и рассеивателей: растр типа двойная парабола с матовой или полированной поверхностью, закрыт калёным стеклом, призматическим или опаловым рассеивателем, окаймленным алюминиевой рамкой. Светильник оснащён самоуплотняющимися защёлками, силиконовой уплотнительной прокладкой и электронным балластом. По желанию доступны варианты с аварийным модулем. Светильники этой группы гарантируют высокий уровень защиты от пыли и влаги.

Uwaga/Note/Внимание

Na życzenie oprawy dostarczane są w klasie czystości ISO8.


For request luminaires are delivered in ISO8 purity class.

По запросу светильники поставляем в классе чистоты – ISO8.




AGAT CLEAN T5

AC PPAR T5




| h [m] | Ø [m] | cos φ = 42° | E _{av} [lux] |
|-------|-------|-------------|-----------------------|
| 1 | 1,80 | | 1580 |
| 2 | 3,60 | | 395 |
| 3 | 5,40 | | 175 |
| 4 | 7,20 | | 98 |
| 5 | 9,00 | | 63 |

Wymiary / Dimensions / Размеры




| PTWJ | A (mm) | B (mm) | h (mm) | L1xL2 |
|-------|--------|--------|--------|----------|
| 2x28W | 297 | 1197 | 75 | 280x1180 |
| 2x54W | 297 | 1197 | 75 | 280x1180 |
| 2x35W | 297 | 1497 | 75 | 280x1480 |
| 2x49W | 297 | 1497 | 75 | 280x1480 |
| 2x80W | 297 | 1497 | 75 | 280x1480 |
| 3x14W | 597 | 597 | 75 | 580x580 |
| 3x24W | 597 | 597 | 75 | 580x580 |
| 3x28W | 597 | 1197 | 75 | 580x1180 |
| 3x54W | 597 | 1197 | 75 | 580x1180 |
| 3x35W | 597 | 1497 | 75 | 580x1480 |
| 3x49W | 597 | 1497 | 75 | 580x1480 |
| 3x80W | 597 | 1497 | 75 | 580x1480 |
| 4x14W | 597 | 597 | 75 | 580x580 |
| 4x24W | 597 | 597 | 75 | 580x580 |



| PPAR SH | | | | | | |
|------------------|-------|----|----|------|--------------------------|--|
| AC 228 I65 PP SH | 2x28W | T5 | G5 | 5,80 | <input type="checkbox"/> | |
| AC 254 I65 PP SH | 2x54W | T5 | G5 | 5,80 | <input type="checkbox"/> | |
| AC 235 I65 PP SH | 2x35W | T5 | G5 | 6,80 | <input type="checkbox"/> | |
| AC 249 I65 PP SH | 2x49W | T5 | G5 | 6,80 | <input type="checkbox"/> | |
| AC 280 I65 PP SH | 2x80W | T5 | G5 | 6,80 | <input type="checkbox"/> | |
| AC 314 I65 PP SH | 3x14W | T5 | G5 | 6,40 | <input type="checkbox"/> | |
| AC 324 I65 PP SH | 3x24W | T5 | G5 | 6,40 | <input type="checkbox"/> | |
| AC 328 I65 PP SH | 3x28W | T5 | G5 | 9,20 | <input type="checkbox"/> | |
| AC 354 I65 PP SH | 3x54W | T5 | G5 | 9,20 | <input type="checkbox"/> | |
| AC 335 I65 PP SH | 3x35W | T5 | G5 | 9,80 | <input type="checkbox"/> | |
| AC 349 I65 PP SH | 3x49W | T5 | G5 | 9,80 | <input type="checkbox"/> | |
| AC 380 I65 PP SH | 3x80W | T5 | G5 | 9,80 | <input type="checkbox"/> | |
| AC 414 I65 PP SH | 4x14W | T5 | G5 | 6,90 | <input type="checkbox"/> | |
| AC 424 I65 PP SH | 4x24W | T5 | G5 | 6,90 | <input type="checkbox"/> | |
| PPAR MAT SH | | | | | | |
| AC 228 I65 PM SH | 2x28W | T5 | G5 | 5,80 | <input type="checkbox"/> | |
| AC 254 I65 PM SH | 2x54W | T5 | G5 | 5,80 | <input type="checkbox"/> | |
| AC 235 I65 PM SH | 2x35W | T5 | G5 | 6,80 | <input type="checkbox"/> | |
| AC 249 I65 PM SH | 2x49W | T5 | G5 | 6,80 | <input type="checkbox"/> | |
| AC 280 I65 PM SH | 2x80W | T5 | G5 | 6,80 | <input type="checkbox"/> | |
| AC 314 I65 PM SH | 3x14W | T5 | G5 | 6,40 | <input type="checkbox"/> | |
| AC 324 I65 PM SH | 3x24W | T5 | G5 | 6,40 | <input type="checkbox"/> | |
| AC 328 I65 PM SH | 3x28W | T5 | G5 | 9,20 | <input type="checkbox"/> | |
| AC 354 I65 PM SH | 3x54W | T5 | G5 | 9,20 | <input type="checkbox"/> | |
| AC 335 I65 PM SH | 3x35W | T5 | G5 | 9,80 | <input type="checkbox"/> | |
| AC 349 I65 PM SH | 3x49W | T5 | G5 | 9,80 | <input type="checkbox"/> | |
| AC 380 I65 PM SH | 3x80W | T5 | G5 | 9,80 | <input type="checkbox"/> | |
| AC 414 I65 PM SH | 4x14W | T5 | G5 | 6,90 | <input type="checkbox"/> | |
| AC 424 I65 PM SH | 4x24W | T5 | G5 | 6,90 | <input type="checkbox"/> | |




AGAT CLEAN T5




| TYP | PTWJ | | | | | |
|----------------|-------|----|----|------|--|--|
| AC 228 I65 SHM | 2x28W | T5 | G5 | 5,60 | | |
| AC 254 I65 SHM | 2x54W | T5 | G5 | 5,60 | | |
| AC 235 I65 SHM | 2x35W | T5 | G5 | 6,60 | | |
| AC 249 I65 SHM | 2x49W | T5 | G5 | 6,60 | | |
| AC 280 I65 SHM | 2x80W | T5 | G5 | 6,60 | | |
| AC 314 I65 SHM | 3x14W | T5 | G5 | 6,20 | | |
| AC 324 I65 SHM | 3x24W | T5 | G5 | 6,20 | | |
| AC 328 I65 SHM | 3x28W | T5 | G5 | 9,00 | | |
| AC 354 I65 SHM | 3x54W | T5 | G5 | 9,00 | | |
| AC 335 I65 SHM | 3x35W | T5 | G5 | 9,60 | | |
| AC 349 I65 SHM | 3x49W | T5 | G5 | 9,60 | | |
| AC 380 I65 SHM | 3x80W | T5 | G5 | 9,60 | | |
| AC 414 I65 SHM | 4x14W | T5 | G5 | 6,70 | | |
| AC 424 I65 SHM | 4x24W | T5 | G5 | 6,70 | | |


AC SHM T5



Wymiary / Dimensions / Размеры




| PTWJ | A (mm) | B (mm) | h (mm) | L1xL2 |
|-------|--------|--------|--------|----------|
| 2x28W | 297 | 1197 | 75 | 280x1180 |
| 2x54W | 297 | 1197 | 75 | 280x1180 |
| 2x35W | 297 | 1497 | 75 | 280x1480 |
| 2x49W | 297 | 1497 | 75 | 280x1480 |
| 2x80W | 297 | 1497 | 75 | 280x1480 |
| 3x14W | 597 | 597 | 75 | 580x580 |
| 3x24W | 597 | 597 | 75 | 580x580 |
| 3x28W | 597 | 1197 | 75 | 580x1180 |
| 3x54W | 597 | 1197 | 75 | 580x1180 |
| 3x35W | 597 | 1497 | 75 | 580x1480 |
| 3x49W | 597 | 1497 | 75 | 580x1480 |
| 3x80W | 597 | 1497 | 75 | 580x1480 |
| 4x14W | 597 | 597 | 75 | 580x580 |
| 4x24W | 597 | 597 | 75 | 580x580 |




| TYP | PTWJ | | | | | |
|----------------|-------|----|----|------|--|--|
| AC 228 I65 PRM | 2x28W | T5 | G5 | 5,00 | | |
| AC 254 I65 PRM | 2x54W | T5 | G5 | 5,00 | | |
| AC 235 I65 PRM | 2x35W | T5 | G5 | 6,00 | | |
| AC 249 I65 PRM | 2x49W | T5 | G5 | 6,00 | | |
| AC 280 I65 PRM | 2x80W | T5 | G5 | 6,00 | | |
| AC 314 I65 PRM | 3x14W | T5 | G5 | 5,60 | | |
| AC 324 I65 PRM | 3x24W | T5 | G5 | 5,60 | | |
| AC 328 I65 PRM | 3x28W | T5 | G5 | 8,40 | | |
| AC 354 I65 PRM | 3x54W | T5 | G5 | 8,40 | | |
| AC 335 I65 PRM | 3x35W | T5 | G5 | 9,00 | | |
| AC 349 I65 PRM | 3x49W | T5 | G5 | 9,00 | | |
| AC 380 I65 PRM | 3x80W | T5 | G5 | 9,00 | | |
| AC 414 I65 PRM | 4x14W | T5 | G5 | 6,10 | | |
| AC 424 I65 PRM | 4x24W | T5 | G5 | 6,10 | | |

AC PRM T5



Wymiary / Dimensions / Размеры




| PTWJ | A (mm) | B (mm) | h (mm) | L1xL2 |
|-------|--------|--------|--------|----------|
| 2x28W | 297 | 1197 | 75 | 280x1180 |
| 2x54W | 297 | 1197 | 75 | 280x1180 |
| 2x35W | 297 | 1497 | 75 | 280x1480 |
| 2x49W | 297 | 1497 | 75 | 280x1480 |
| 2x80W | 297 | 1497 | 75 | 280x1480 |
| 3x14W | 597 | 597 | 75 | 580x580 |
| 3x24W | 597 | 597 | 75 | 580x580 |
| 3x28W | 597 | 1197 | 75 | 580x1180 |
| 3x54W | 597 | 1197 | 75 | 580x1180 |
| 3x35W | 597 | 1497 | 75 | 580x1480 |
| 3x49W | 597 | 1497 | 75 | 580x1480 |
| 3x80W | 597 | 1497 | 75 | 580x1480 |
| 4x14W | 597 | 597 | 75 | 580x580 |
| 4x24W | 597 | 597 | 75 | 580x580 |

AGAT CLEAN T5


AC PLX T5

AC 4x14W PLX IP65




| N[m] | φ [m] | φ ₀ [mm] | E _v [lx] |
|------|-------|---------------------|---------------------|
| 1 | 2,85 | 281 | 568 |
| 2 | 5,71 | 142 | 142 |
| 3 | 8,56 | 63 | 63 |
| 4 | 11,4 | 35 | 35 |
| 5 | 14,2 | 22 | 22 |

Wymiary / Dimensions / Размеры



| P[W] | A (mm) | B (mm) | h (mm) | L1xL2 |
|-------|--------|--------|--------|----------|
| 2x28W | 297 | 1197 | 75 | 280x1180 |
| 2x54W | 297 | 1197 | 75 | 280x1180 |
| 2x35W | 297 | 1497 | 75 | 280x1480 |
| 2x49W | 297 | 1497 | 75 | 280x1480 |
| 2x80W | 297 | 1497 | 75 | 280x1480 |
| 3x14W | 597 | 597 | 75 | 580x580 |
| 3x24W | 597 | 597 | 75 | 580x580 |
| 3x28W | 597 | 1197 | 75 | 580x1180 |
| 3x54W | 597 | 1197 | 75 | 580x1180 |
| 3x35W | 597 | 1497 | 75 | 580x1480 |
| 3x49W | 597 | 1497 | 75 | 580x1480 |
| 3x80W | 597 | 1497 | 75 | 580x1480 |
| 4x14W | 597 | 597 | 75 | 580x580 |
| 4x24W | 597 | 597 | 75 | 580x580 |



| TYP | P[W] | Light bulb icon | Light fixture icon | kg | Weight icon |
|----------------|-------|-----------------|--------------------|------|-------------|
| AC 228 I65 SHM | 2x28W | T5 | G5 | 5,00 | □ |
| AC 254 I65 SHM | 2x54W | T5 | G5 | 5,00 | □ |
| AC 235 I65 SHM | 2x35W | T5 | G5 | 6,00 | □ |
| AC 249 I65 SHM | 2x49W | T5 | G5 | 6,00 | □ |
| AC 280 I65 SHM | 2x80W | T5 | G5 | 6,00 | □ |
| AC 314 I65 SHM | 3x14W | T5 | G5 | 5,60 | □ |
| AC 324 I65 SHM | 3x24W | T5 | G5 | 5,60 | □ |
| AC 328 I65 SHM | 3x28W | T5 | G5 | 8,40 | □ |
| AC 354 I65 SHM | 3x54W | T5 | G5 | 8,40 | □ |
| AC 335 I65 SHM | 3x35W | T5 | G5 | 9,00 | □ |
| AC 349 I65 SHM | 3x49W | T5 | G5 | 9,00 | □ |
| AC 380 I65 SHM | 3x80W | T5 | G5 | 9,00 | □ |
| AC 414 I65 SHM | 4x14W | T5 | G5 | 6,10 | □ |
| AC 424 I65 SHM | 4x24W | T5 | G5 | 6,10 | □ |

