


## AGAT T5




TYP	Płwy	Light bulb icon	Manual icon	kg icon	Color swatch icon
A5 228 PLX B1	2x28W	T5	G5	4,50	
A5 235 PLX B1	2x35W	T5	G5	7,20	
A5 254 PLX B1	2x54W	T5	G5	4,50	
A5 249 PLX B1	2x49W	T5	G5	7,20	
A5 280 PLX B1	2x80W	T5	G5	7,20	
A5 314 PLX B1	3x14W	T5	G5	4,40	
A5 324 PLX B1	3x24W	T5	G5	4,40	
A5 414 PLX B1	4x14W	T5	G5	4,50	
A5 424 PLX B1	4x24W	T5	G5	4,50	

### Agat T5 PLX



### Wymiary / Dimensions / Размеры



Płwy	A (mm)	B (mm)	h (mm)	L1xL2
2x28W	295	1195	60	275x1175
2x35W	295	1495	60	275x1475
2x54W	295	1195	60	275x1175
2x49W	295	1495	60	275x1475
2x80W	295	1495	60	275x1475
3x14W	595	595	60	575x575
3x24W	595	595	60	575x575
4x14W	595	595	60	575x575
4x24W	595	595	60	575x575

## Konstrukcja/Features/Конструкция

Oprawa do świetlówek liniowych T5 przeznaczona do wbudowania w sufit podwieszany o widocznej strukturze modułowej oraz do sufitów podwieszanych gipsowo-kartonowych. Kaseton wykonany z blachy stalowej malowanej proszkowo na kolor biały. Płyta czołowa wykonana z perforowanej blachy stalowej malowanej proszkowo na kolor biały.

Recessed fitting for T5 linear fluorescent lamps, designed for suspended ceilings with visible modular structure and for plasterboard ceilings. Body made of steel sheet, powder-painted in white. Cap plate made of perforated aluminium sheet, powder-painted in white, with louvers fixed to its bottom surface. Cap plate opens which allows fast and easy maintenance.

Встраиваемый светильник под линейные люминесцентные лампочки T5, предназначен для монтажа в модульном потолке с видимой конструкцией и в гипскартоне. Корпус выполнен из стального листа, покрытого белым порошковым лаком. Передняя панель, к которой прикреплены растры, из перфорированного алюминиевого листа, покрытого белым порошковым лаком. Передняя панель открывается, что ускоряет и облегчает обслуживание.